

Supra™

Supra™ är ett av världens bäst säljande headset eftersom det kombinerar överlägsen ljudkvalitet med slitstyrka och bekvämlighet. Den fritt inställbara huvubågens konstruktion ger utmärkt stabilitet och enastående bekvämlighet.

I miljöer där du behöver koncentrera dig på ett samtal är Supras dubbla headset med ljud i båda öronen idealiskt. Om du i stället behöver konferera med kollegor medan du talar i telefon, ger Supras enkla headset med ljud i ett öra stor flexibilitet. Supras enkla och dubbla bullerdämpande modeller har alla funktioner hos standardversionen av Supras headset men är dessutom försedda med bullerdämpande mikrofoner som eliminerar upp till 75 % av alla bakgrundsljud.

Med den lättanvända funktionen Quick Disconnect™ parkerar du ett samtal och kan lämna skrivbordet utan att ta av dig headsetet. Ett headset med bullerdämpande mikrofon är idealisk i situationer där bakgrundsljud kan störa kommunikationen.

Vi inser att slitstyrka och tillförlitlighet är viktiga faktorer. Supra levereras med två års garanti och ger oöverträffad livslängd hela dagen, varje dag.



**Headsetstandard för
professionella telefonanvändare**



H61

Supra™

Huvudfunktioner

- Finns med enkla eller dubbla hörlurar
- Hållfast, stryktålig
- Fritt justerbar
- Välj mellan talrörs eller bullerdämpande mikrofoner
- Låg vikt
- Två års garanti

Tekniska data

Vikt

Enkel	50 gram
Dubbel	69 gram

Sändning (typexempel)

Känslighet @ 1kHz	-39,0 ± 3,5dBV/Pa
Frekvensomfång	200 till 4000Hz
Drivspänning (DC)	1,5 till 5V
Utgångsimpedans	< 250Ω
Bulleravskärmning	10dB (H51N, endast bulleravskärmade modeller)
Typiska testförutsättningar	1,8VDC, 3,3KΩDC resistans, 3,3KΩAC laddning

Mottagning

Känslighet @ 1kHz	23,5 ± 3dBPa/V (enkel) 18 ± 3dBPa/V (dubbel)
Frekvensomfång	200 till 4000Hz
Ljudbegränsning	24dBPa
Ingångsimpedans	150 ± 50Ω (enkel) 300 ± 50Ω (dubbel)
Typiska testförutsättningar	100mV Drive, 150Ωkällimpedans

Specifikationerna kan komma att ändras



Plantronics distribueras i Sverige av:



Hantverksvägen 7
436 33 ASKIM

Tel +46 31 28 95 00
Fax +46 31 28 95 05

www.isicom.se

